

**iQ700**  
**LF457CA60**  
**Edelstahl**  
**40 cm Insel-Esse**



**B**

Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 780 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 62 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 10 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 780-1200/780-1200  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 780  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 28,0  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung Abluft (m<sup>3</sup>/h) : 540  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570  
 Max. Gebläseleistung Umluft (m<sup>3</sup>/h) : 470  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 780  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Geräusch (dB) : 62  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003435779  
 Anschlusswert (W) : 315  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-230  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel



### Sonderzubehör

LZ54750    Starterset für Umluftbetrieb

**iQ700**  
**LF457CA60**  
**Edelstahl**  
**40 cm Insel-Esse**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Insel-Esse
- 40 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 540 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 780 m<sup>3</sup>/h
- Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

##### Design

- Kubus-Esse
- Lichtkonzept weiß
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 149 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/62 dB\*

##### Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1200 x 400 x 400 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 780-1200 x 400 x 400 mm
- Gesamtanschlusswert: 315 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700  
 LF457CA60  
 Edelstahl  
 40 cm Insel-Esse

Maßzeichnungen

